DEVAKRYL EXTRA

Ficha Técnica

Descripción

DEVAKRYL EXTRA es un barniz de poliuretano acrílico de dos componentes en base solvente para suelos de madera.

Propiedades

DEVAKRYL EXTRA destaca principalmente por su alto poder de cubrición , además de ser un producto no amarilleante. Gran resistencia al desgaste y a productos químicos.

Características

Viscosidad	1x1 con Devakryl extra : 17 – 19 sg Copa FordNº4 A 20℃
Sólidos	Materia Seca 49 – 51 %
Densidad	0,99 – 1,01 g/cm^3
Brillo	**Satinado: 90 - 95º Mate: 60 - 65º**

Aplicaciones

Es ideal para aplicaciones sobre barniz de urea.
Todo tipo de maderas para parquet o tarimas.

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar correctamente lijada, seca y libre de ceras y otros productos grasos.
Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta, removiendo bien **1 parte del componente A con 1 parte del componente B**. Dejar reposar 5 minutos.
Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15℃ y 25℃ y la humedad relativa 60%.

Para trabajos con dos manos, imprimar siempre con **1 mano de fondo y acabar con una de *DEVAKRYL EXTRA*** pasando una lija fina del 240, después de la primera y segunda mano de fondo.

Una vez seca la última mano de ***DEVAKRYL EXTRA***, puede habitarse la vivienda, teniendo cuidado de no colocar alfombras u otro revestimiento y de no someter a uso intensivo el suelo durante los próximos 8 - 10 días, tiempo en el que el barniz desarrolla todas sus propiedades de dureza.

No barnizar con temperaturas inferiores a 10℃ y humedad superior al 75%.

DEVAKRYL EXTRA

Ficha Técnica

Tiempo de secado

Seco para pisar — **24 horas a 20ºC**

Rendimiento

8 - 10 m²/Kg, dependiendo de la naturaleza del soporte.

Mantenimiento

Para limpiar usar DEVALIM y para abrillantar BRINATUR.

Recomendaciones

En Procurar aireación suficiente.
Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.
Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.
En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.

AGÍTESE ANTES DE USAR
Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 12 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:
Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..